



Ocelové dopravníkové válečky - předpřipravené



RL - Délka válečku
EL - Délka uložení
AL - Délka osy

Průměr válečku	Délka válečku	Délka uložení	Délka osy	Typ osy		
mm						kg
Ocelové ložisko zalisované v pozinkovaném plechu válečku						
50x1,5	200	210	230	F 10		150 S55-F10-210-230
50x1,5	300	310	330	F 10		130 S55-F10-310-330
50x1,5	400	410	430	F 10		80 S55-F10-410-430
50x1,5	500	510	530	F 10		70 S55-F10-510-530
50x1,5	600	610	630	F 10		40 S55-F10-610-630
50x1,5	200	220	250	A 10		240 S55-A10-220-250
50x1,5	300	320	350	A 10		240 S55-A10-320-350
50x1,5	400	420	450	A 10		240 S55-A10-420-450
50x1,5	500	520	550	A 10		200 S55-A10-520-550
50x1,5	600	620	650	A 10		130 S55-A10-620-650
60x1,5	200	222	252	A 12		240 S60-A12-222-252
60x1,5	300	322	352	A 12		240 S60-A12-322-352
60x1,5	400	422	452	A 12		240 S60-A12-422-452
60x1,5	500	522	552	A 12		240 S60-A12-522-552
60x1,5	600	622	652	A 12		240 S60-A12-622-652
80x2	200	222	252	A 12		240 S80-A12-222-252
80x2	300	322	352	A 12		240 S80-A12-322-352
80x2	400	422	452	A 12		240 S80-A12-422-452
80x2	500	522	552	A 12		240 S80-A12-522-552
80x2	600	622	652	A 12		240 S80-A12-622-652



Typy os

Ø

mm

Vnější závit

10	A10
12	A12
-	-
-	-
-	-

Osa s osazením s vnějším závitem

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Vnitřní závit

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Plochý konec osy

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Ukončení na plochý klíč

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Osa s pružinou

10	F10
-	-
-	-
-	-
-	-